

Pinchventiel

VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4

Artikelnummer: 3022829

FESTO

Pneumatisch bediende pinchventiel in roestvrij staal, open veiligheidspositie, G-draad, DN15.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Pinchventiel pneumatisch bediend
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	G1/2
Nominale breedte DN	15
Ventielfunctie	2/2 open monostabiel
Stroomrichting	omkeerbaar
Werkdruk	0 ... 4 bar 1 ... 6,5 bar
Nominale druk armatuur	10
Differentiaaldruk	2,5 bar
Barstdruk	16 bar
Overbelastingsdruk	7,8 bar
Soort reset	Teruggaande elasticiteit
Soort sturing	extern gestuurd
Aansluiting hulpstuurlucht 12	G1/8
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Water
Max. viscositeit	4.000 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-5 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Lagertemperatuur	6 ... 8 °C
Debiet Kv	5 m ³ /h
Schakeltijd in	250 ms
Schakeltijd uit	250 ms
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4435
Materiaal behuizingsdeksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizingsdeksel	1.4435
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal afsluitelement	EPDM
Productgewicht	431 g
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Materiaal schaal	PA6